


DEKO 7L UNO



DEKO 7R UNO

PRODUKTINFORMATION:

Nennwärmeleistung:	8,0 kW
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad:	80,1 %
CO%:	0,09 %

PRODUKTNUMMER:


Produkt	Produktnummer	Gewicht kg	Höhe mm
DEKO 7L UNO	708280-1	680	1508
DEKO 7R UNO	708290-1	680	1508

PRODUKTINFORMATION


	BRENNHOLZ		SCHORNSTEINBERECHNUNGSWERTE ⁽¹⁾			
	Länge [cm]	Max. Holzmenge [kg/Std.]	Rauchgas-temperatur [°C]	Min. Zugleistung des Rauchkanals [Pa]	Rauchgas-massenstrom [g/s]	Schornsteinanschluss Ø (Min.)
Deko 7L/R Uno	33	2,5	296	-12	7,3	180

EMPFOHLENE ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES

	EMPFOHLENER SCHORN-STEINANSCHLUSS [mm]
	rund Ø
Deko 7L/R Uno	180



Position Zuluft Anschluss
Deko 7L Uno



Position Zuluft Anschluss
Deko 7R Uno

SICHERHEITSABSTÄNDE ZU DEN BRENNBAREN MATERIALIEN

	Gemäss EN 13240				
	Hinten (mm)	Auf der Seite (mm)	Im Strahlungs-bereich der Sicht-scheibe (mm)	Vorne (mm)	Top (mm)
Deko 7L/R Uno	50	50	800	800	500

¹⁾ Die Schornsteinberechnungswerte betreffen Länder, in denen die Berechnung nach DIN 18160 und DIN EN 13384 erforderlich ist.

BITTE BEACHTEN!

Empfohlene Schornsteinhöhe mindestens 5 m. In Ländern, in denen eine Schornsteinberechnung gefordert wird, ist die Berechnung nach den Anleitungen und Vorschriften zur Schornsteinberechnung durchzuführen.

Wir empfehlen, dass im Schornsteinanschluss eine für die Regelung des Zuges anpassende Rauchgasdrosselklappe eingebaut wird um den Unterdruck zu regeln.

Bei der Feuerstättenmontage sind die nationalen und regionalen Vorschriften zu beachten und einzuhalten.